



RODINNÉ DOMY

HOSTĚNICE

STANDARDY

RODINNÉ DOMY – SOUHRN MOŽNOSTÍ VYBAVENÍ

STAVEBNÍ MATERIÁL

Zdivo:



HELUZ FAMILY 30 broušená



Střešní krytina:

BRAMAC

Taška střešní BRAMAC Classic cihlově červená

Omítky:

Baumit a Profibaustoffe



Provedení stěn a stropů vč. povrchu

Příčky, omítky a malby

- příčky budou zděné z keramických tvárnic
- omítky budou vápenné, štukové
- všechny stěny budou opatřeny kvalitní disperzní bílou barvou.

OKNA

Dřevěná

- kvalitním provedení co splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu
- dekor javor
- vyrobená z vysoce kvalitních profilových systémů doplněných o bezkonkurenční izolační zasklení.



Dřevěná okna

Generacemi prověřený materiál pro výrobu oken, který vnese do vašeho interiéru **útulnost a nádech přírody**.

Dřevěná okna OTHERM vyrábíme z **nejkvalitnějších dřevin**. Všechny okna jsou díky naší vícevrstvé povrchové úpravě **vydrží dlouhá léta** a jsou skvěle chráněna před všemi povětrnostními vlivy.



Střešní okna



VCHODOVÉ DVEŘE

Dřevěné

- kvalitním provedení co splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu
- dekor javor



Dřevěné dveře

Tento přírodní materiál, ze kterého je vyroben rám, se včetně hliníkového prahu s přerušeným tepelným mostem vyznačuje vysokou stabilitou a zajišťuje bezproblémovou funkci dveří po mnoho let.

Dřevěné vchodové dveře OTHERM jsou ve stejných profilových řadách jako naše okna, díky tomu spolu tak perfektně ladí. Všechny vchodové dveře OTHERM, vyrobené ze dřeva, mají vícevrstvou povrchovou úpravu, která zajišťuje **nejlepší ochranu dřevěných ploch**.

Výborné funkční vlastnosti získávají dveře díky svému kování – především se jedná o nosné panty zafrézované do dřeva a **bezpečnostní zámek s třibodovým uzavíráním** do zafrézovaných protikusů v rámu.



TEPELNÉ ČERPADLO

- tepelné čerpadlo voda/vzduch Toshiba – NeoRé TG

TOP vlastnosti

- plně vybavená vnitřní jednotka včetně expanzních nádob a pojišťovacího ventilu
- automatická ekvitermní regulace – úspora až 20%
- vysoká teplota výstupní vody 55°C (u HP až 60°C)
- ekonomický provoz až do -21°C venkovní teploty
- konkurenceschopný COP faktor
- elektronicky řízené vstřikování chladiva
- 6 kW záložní zdroj tepla
- oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami a nižší hlučností
- nerezový deskový výměník
- možné zapojení do kaskády (1-7 jednotek)
- režim topení i chlazení
- obsluha bazénu nebo sekundárního zdroje
- inteligentní dálkové ovládání WEB SERVER
- kompaktní rozměry vnitřní jednotky – 211 x 63 x 63 cm
- nízká hlučnost 39-56 dB
- minimální údržba
- nulové emise



SCHODIŠTĚ, ZÁBRADLÍ

Betonové schodiště:

- Dřevěné nášlapy
- Zábradlí – dřevěné madlo

KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO

ABB Tango, bílá



Kryt spínače
kolébkového



Kryt spínače
kolébkového s popisovým
polem



Kryt spínače
kolébkového s čirým
průzorem

VENKOVNÍ ŽALUZIE

Roletové překlady:

- Porotherm KP Vario



Venkovní žaluzie:




Centrum stínění s.r.o.

Nádražní 238/7 Vyškov, 682 01

Dekor žaluzií – dle výběru
Manuální ovládání
(případně ovladač za příplatek)

TERASY, VENKOVNÍ ÚPRAVY

BEST – opěrné zdi, nájezdy



TERASY **NATUR PLUS**

Přirozený vzhled dřeva



- dekor: TEAK
- nezámrazný kohout na terase
- příprava na pergolu - patky